

Link do produktu: <http://swiatlazienek24.pl/cm-12-elastic-gres-25kg-p-34.html>

## CM 12 "Elastic Gres" 25kg



Cena	<b>42,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępność - 3 dni</b>

### Opis produktu

**Uelastyczniona zaprawa klejąca do gresu, szczególnie polecana na podłogi "Elastic Gres"**

#### Właściwości

- do płytek gresowych i ceramicznych
- na ciągi komunikacyjne, klatki schodowe, duże obciążenia
- na elastyczne materiały uszczelniające, ogrzewania podłogowe
- na posadzki i ściany
- doskonałe parametry robocze
- wodo- i mrozoodporna

#### Opis

Zaprawa Ceresit [CM 12](#) służy do mocowania płytek gresowych, ceramicznych, kamiennych (oprócz marmuru) oraz cementowych, wewnątrz i na zewnątrz budynków. Właściwości zaprawy umożliwiają mocowanie ich na płytach gipsowo-włóknowych i gipsowo-kartonowych (gr. > 12,5 mm, mocowania co < 60 cm według zaleceń producentów płyt). Odpowiednia przyczepność zaprawy pozwala na mocowanie płytek nawet na takich podłożach jak: jastyrychy anhydrytowe, podłoża gipsowe i gazobetonowe, elastyczne materiały uszczelniające Ceresit: [CL 50](#), [CL 51](#) czy [CR 166](#). Może być stosowana w pomieszczeniach narażonych na działanie wody oraz na ogrzewania podłogowe. Do płytek gresowych na zewnątrz budynków zaleca się stosować [CM 17](#). Poprzez dodatek emulsji elastycznej Ceresit [CC 83](#) zaprawa [CM 12](#) uzyskuje jeszcze większą przyczepność i dodatek ten należy stosować w przypadku systemowych rozwiązań narażonych na duże wahania temperatury, np. na tarasach i balkonach. Również, gdy podłoże stanowią płyty wiórowe, płyty OSB, istniejące płytki ceramiczne i kamienne do [CM 12](#) należy dodać [CC 83](#). Na podłożach odkształcalnych stosować spoinę Ceresit CE 40, CE 43.