



## CM 16 "Flex" 25kg

Cena	<b>58,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępność - 3 dni</b>

### Opis produktu

#### Elastyczna zaprawa klejąca Flex

#### Cienkowarstwowa zaprawa do mocowania płytek ceramicznych na podłożach odkształcalnych

##### Właściwości

- do płytek gresowych, ceramicznych, cementowych i kamiennych, wewnątrz i na zewnątrz
- wysoka przyczepność i odkształcalność - klasa S1
- na podłoża odkształcalne: ogrzewanie podłogowe, balkony i tarasy
- na trudne podłoża: OSB, stare płytki
- na izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne
- do dużych i małych płytek
- doskonały rozplływ pod płytką

##### Opis

Zaprawa Ceresit [CM 16](#) służy do mocowania płytek gresowych, ceramicznych, cementowych i kamiennych (oprócz marmuru) na podłożach odkształcalnych. Spełnia wymogi normy PN-EN 12004 dla zapraw elastycznych C2 TE S1, [CM 16](#) polecana jest do mocowania płytek na wiotkich ściankach działowych, ogrzewanych podłogach, elewacjach, tarasach i balkonach. Wysoka przyczepność zaprawy sprawia, że zalecana jest ona do płytek o nasiąkliwości < 3%, np. gresowych oraz do mocowania płytek na podłożach krytycznych: istniejących płytkach, mocnych i dobrze przyczepnych powłokach malarskich, podłożach gipsowych, anhydrytowych, betonie komórkowym. Na podłożach odkształcalnych stosować spoinę Ceresit CE 40, CE 43. Płytki z marmuru i innych skał grubokrystalicznych należy mocować zaprawą Ceresit [CM 15](#).