



CT 17 5l

Cena	50,00 zł
Dostępność	Dostępny

Opis produktu

Grunt głęboko penetrujący

Preparat gruntujący do powierzchniowego wzmocnienia podłoża przed mocowaniem płytek ceramicznych, tynkowaniem i wylewaniem posadzek

Właściwości

- wzmocnia powierzchniowo podłoże
- zmniejsza nasiąkliwość podłoża
- paroprzepuszczalny
- gotowy do użycia
- do wewnątrz i na zewnątrz

Opis

Preparat Ceresit [CT 17](#) służy do gruntowania podłoża wewnątrz i na zewnątrz budynków przed mocowaniem płytek ceramicznych, wylewaniem posadzek, szpachlowaniem, malowaniem czy mocowaniem płyt izolacji termicznej. Grunt nie zawiera rozpuszczalnika. Zagruntowane [CT 17](#) podłoża (wszelkiego rodzaju tynki, betony, jastrychy, podkłady z ogrzewaniem podłogowym) mają mniejszą nasiąkliwość, co zapobiega zbyt szybkiemu przesychnianiu zapraw klejących, posadzek, szpachlówek czy farb. Preparat wnika w podłoże i wiąże ziarna kruszywa, nie powoduje jednak zwiększania parametrów wytrzymałościowych w całym przekroju podłoża. Stosowanie [CT 17](#) szczególnie zalecane jest na podłoża gipsowe, anhydrytowe i gazobetonowe. Jest on odpowiedni także do gruntowania płyt wiórowych i nie impregnowanych płyt gipsowo-kartonowych. Preparat powoduje żółtawe zabarwienie podłoża. Do gruntowania podłoża pod tynki cienkowarstwowe stosować farbę gruntującą Ceresit [CT 16](#) lub [CT 15](#).