



## DSF 523 20kg

Cena	<b>280,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępność - 3 dni</b>

### Opis produktu

#### **Sopro DSF 523** **Zaprawa uszczelniająca elastyczna jednoskładnikowa**

Jednoskładnikowa, cementowa zaprawa uszczelniająca do wytwarzania elastycznych powłok nie przepuszczających wody i pokrywających rysy. Stosowana do zespolonych uszczelnień balkonów, tarasów, pryszniców, pralni, toalet, basenów i zbiorników wody o głębokości do 5 m. Również do renowacji starych, mocnych, nośnych okładzin ceramicznych na balkonach i tarasach metodą „płytką na płytkę”.

- Zgodny z normą PN-EN 14891
- W pomieszczeniach i na zewnątrz
- Przepuszcza parę wodną
- Nadaje się do zbiorników wody pitnej
- Czas schnięcia: ok. 4 h na warstwę
- Czas użycia: ok. 2 h
- Możliwość chodzenia: po ok. 5-6 h
- Do nanoszenia wałkiem, szpachlą, do malowania i natryskiwania
- Produkt o niskiej zawartości chromianów zg. z Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006, załącznik XVII

#### **Zużycie:**

ok. 2,8 kg/m<sup>2</sup> na 2 mm grubości warstwy

Dostawa: Palety 1.000 kg (20 kg), 700 kg (10 kg)

**Worek 20 kg - 280,00 zł**

**Worek 10 kg - 170,00 zł**