

Link do produktu: <http://swiatlazienek24.pl/grohe-rapid-sl-skate-cosmopolitan-5w1-fresh-p-109.html>



Grohe RAPID SL SKATE COSMOPOLITAN 5w1 FRESH

Cena	856,00 zł
Cena poprzednia	999,00 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni

Opis produktu

Grohe RAPID SL SKATE COSMOPOLITAN 5w1 FRESH

Zestaw podtynkowy Grohe Rapid SL 5w1 FRESH

GROHE Fresh to całkowicie nowa definicja świeżości w toalecie. Do tej pory w przypadku spłuczki podtynkowej niemożliwym było stosowanie jakichkolwiek środków czyszcząco-zapachowych wrzucanych do zbiornika. Użytkownicy tych urządzeń zmuszeni byli do korzystania z zawieszanych na brzegu muszli koszyczków z tabletkami. GROHE Fresh rozwiązuje ten problem definitywnie za pomocą odchylanego przycisku i urządzenia zamontowanego wewnątrz zbiornika. GROHE Fresh – świeży zapach w łazience w ciągu paru sekund.

Zestaw promocyjny zawiera:

- **Stelaż podtynkowy Rapid SL (38 528 001)**
 - wysokość zabudowy 1,13 m
 - do montażu przyściennego lub montażu w ścianie szkieletowej,
 - do suchej zabudowy,
 - kompletny montaż wstępny,
 - 2 sworznie mocujące WC,
 - rozstaw śrub 180/230 mm,
 - kształtka redukcyjna DN 80/100
- **Spłuczka do WC 6-9 I**
 - ustawienie fabryczne 6l i 3l,
 - pneumatyczny zawór odpływowy z 3 funkcjami: 2-pojemności, Start/Stop lub bez przerywania
- **Przycisk uruchamiający Skate Cosmopolitan (CHROM) (38 732 000)**
 - do uruchomienia 2-pojemnościowego lub Start/Stop
 - do pneumatycznego zaworu spłukującego
 - montaż pionowy
 - wymiar : 156 x 197 mm
 - wykonany z tworzywa ABS,
 - powłoka chromowa z **GROHE StarLight®**

- **GROHE EcoJoy®** technologia dla zmniejszenia zużycia wody

- **Zestaw GROHE Fresh** (38 796 000)
 - rama montażowa z funkcją otwierania z dozownikiem wkładów aromatycznych
 - pneumatyczny zawór dwufunkcyjny z gniazdem
 - zawór kątowy DN 15
 - do wszystkich przycisków uruchamiających GROHE
 - wymiary 156 x 197 mm
- **Podkładka wygłuszająca** (37 131 000)
 - mata wyciszająca
 - 2 tuleje gumowe
- **Kątowniki ścienne Rapid SL** (38 558 00M)
 - do montażu przyściennego
 - do mocowania elementów na murze lub przed ścianą szkieletową
 - bezstopniowa regulacja głębokości 130 - 230 mm
 - do montażu pojedynczego lub szynowego
 - materiał mocujący
 - 2 sztuki