



KERABOND T 25kg

Cena	34,00 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni

Opis produktu

Wzmocniona, tiksotropowa, cementowa zaprawa klejąca o wysokiej przyczepności, do płytek gresowych.

Zastosowanie

Kerabond T jest przeznaczony do klejenia wszystkich typów płytek ceramicznych i mozaiki ceramicznej na zewnątrz i wewnątrz budynków, na każdym typie podłoża (posadzki, ściany, sufity), na podłożach tradycyjnych (tynki cementowe i cementowo-wapienne, posadzki cementowe i tynki gipsowe jednowarstwowe, ściany z bloczków itp.), o ile są stabilne, mocne, suche i czyste. Umożliwia klejenie płytek od góry bez efektu spływania. Podłoża chłonne należy zagruntować wcześniej preparatem Primer G. Kerabond T jest klejem szczególnie polecanym do mocowania płytek gresowych i klinkierowych wewnątrz pomieszczeń, o maksymalnym formacie do 900 cm².

UWAGA: Po wymieszaniu zaprawy klejącej Kerabond T z emulsją Isolastic, zamiast z wodą, parametry kleju ulegają znacznej poprawie, a klej spełnia wymagania klasy C2S2 zgodnie z normą PN-EN 12004 – kleje cementowe o wysokich parametrach, wysokoodkształcalne.

Dane techniczne

Maksymalny czas użytkowania: ponad 8 godzin.

Czas schnięcia otwartego: około 20 minut.

Korygowalność: do 45 minut.

Spoinowanie:

- na ścianach: po 4-8 godzinach,

- na podłogach: po 24 godzinach.

Obciążenie ruchem pieszym: po około 24 godzinach.

Pełne obciążenie: po około 14 dniach.

Kolor: biały i szary.

EMICODE: EC1 R - bardzo niska emisja.

Nakładanie: pacą zębatą nr 4, 5 lub 6.

Przechowywanie: 12 miesięcy.

Zużycie

2-5 kg/m².

Opakowania

worki 25 kg.