



Kerapoxy 2kg

Cena	80,00 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni

Opis produktu

Dwuskładnikowy, kwasoodporny klej epoksydowy. Może być również stosowany do spoinowania.

Zastosowanie

Kerapoxy jest żywicznym klejem oraz spoiną reaktywną o podwyższonych parametrach, niespływającą z powierzchni pionowych (klasa R2T), przeznaczonym do szybkoutwardzalnego montażu i spoinowania kwasoodpornych okładzin z płytek ceramicznych oraz materiałów kamiennych, fibrobetonu, betonu i innych materiałów budowlanych na tradycyjnych podłożach stosowanych w budownictwie.

Dane techniczne

Czas zachowania właściwości roboczych: 45 minut.

Czas schnięcia otwartego: 30 minut.

Korygowalność: do 60 minut.

Obciążenie ruchem pieszym: po około 24 godzinach.

Pełne obciążenie: po 4 dniach. Po 4 dniach powierzchnie mogą być poddawane działaniu czynników chemicznych.

Odkształcalność: wysokoodkształcalny.

Kolory: 29.

Nakładanie: pacą zębatą nr 4, 5, 6 lub 10.

Przechowywanie: 24 miesiące.

Zużycie

jako klej: 2-4 kg/m².

Opakowania

wiaderka 10, 5 i 2 kg.