



Mapeband

Cena	10,00 zł
Dostępność	Dostępny

Opis produktu

Taśma uszczelniająca odporna na alkalia, do szczelin dylatacyjnych i naroży, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Zastosowanie

Uszczelnianie szczelin dylatacyjnych na tarasach, balkonach itp., przed wykonaniem warstw izolacyjnych z Mapelastic lub Mapelastic Smart, a także do wykonywania uszczelnień naroży (łączy ścian i podłóg) w pomieszczeniach mokrych i wilgotnych, w miejscach, gdzie będą wykonywane powłoki z Mapegum WPS, Mapelastic, Mapelastic Smart, z zastosowaniem wewnętrznych i zewnętrznych narożników Mapeband. Taśma może być również stosowana do uszczelniania przerw dylatacyjnych pomiędzy prefabrykowanymi płytami elewacyjnymi. Do uszczelniania odpływów przy kratkach ściekowych oraz przepustów rur i instalacji w łazienkach, natryskach, kuchniach itp., należy stosować specjalne mankiety uszczelniające Mapeband.

UWAGA: połączenia fragmentów Mapeband należy sklejać przy użyciu Adesilex T Super, Adesilex LP lub preparatu, z którego wykonujemy warstwę uszczelniającą, tzn. Mapelastic, Mapelastic Smart, Mapegum WPS.

Dane techniczne

Długość: 50 m.

Szerokość: 120 mm.

Maksymalne wydłużenie: > 400%.

Opakowania

50 m x 12 cm (szerokość rolki),

mankiety uszczelniające: 118 x 118 mm i 300 x 300 mm,

narożniki wewnętrzne 90°,

narożniki wewnętrzne 270°.

Podana cena jest ceną za 1mb taśmy.