



Mapegum WPS 5kg

| | |
|------------|-----------------|
| Cena | 75,00 zł |
| Dostępność | Dostępny |

Opis produktu

Szybkoschnąca, płynna, elastyczna membrana hydroizolacyjna do zastosowań w pomieszczeniach wewnętrznych.

Mapegum WPS jest stosowany jako hydroizolacja podłytkowa ścian i podłóg w pomieszczeniach mokrych takich jak łazienki, kabiny prysznicowe, kuchnie. Mapegum WPS jest szarą jednokomponentową masą na bazie wodnej dyspersji żywic syntetycznych, niezawierającą rozpuszczalnika, o właściwościach tiksotropowych, pozwalających na aplikację zarówno na powierzchniach pionowych, nachylonych, jak i poziomych. Po nałożeniu na podłoże i odparowaniu wody Mapegum WPS tworzy elastyczną i wytrzymałą na rozciąganie membranę, szczelną dla wody, odporną na lekki ruch pieszcy i o dobrej przyczepności dla klejów przy montażu okładzin ceramicznych czy kamiennych. Mapegum WPS jest nakładany ręcznie pacą, wałkiem lub pędzlem ewentualnie metodą natrysku (przy rozcieńczeniu z wodą – max. 5%). Podłoże musi być czyste, nośne i pozbawione części luźno związanych i utrudniających przyczepność. Mapegum WPS nakłada się równomiernie w cienkiej warstwie (ok. 1 mm na jedną warstwę). Przed nałożeniem drugiej warstwy (w kierunku prostopadłym do poprzedniej) należy odczekać 1-2 godzin, w zależności od temperatury i wilgotności powietrza.

Zużycie

1,5 kg/m² na 1 mm grubości (zalecane dwie warstwy o grubości 1 mm każda).

Opakowania

pojemniki 25, 10 i 5 kg.