



## MAPEKLEJ extra 25kg

Cena **21,00 zł**

Dostępność **Dostępny**

### Opis produktu

#### **Cementowa zaprawa klejąca do płytek ceramicznych.**

##### **Zastosowanie**

Montaż mozaiki ceramicznej i płytek ceramicznych średniego formatu na zewnątrz i wewnątrz budynków, na tradycyjnych nieodkształcalnych i chłonnych podłożach, takich jak tynki cementowe i cementowo-wapienne, podkłady (jastyrychy) cementowe, tynki gipsowe jednowarstwowe, ściany z bloczków itp., o ile są mocne, stabilne, suche i czyste. Podłoża chłonne należy wcześniej zagruntować preparatem Primer G.

##### **Dane techniczne**

Maksymalny czas użytkowania: 6-8 godzin.

Czas schnięcia otwartego: około 20 minut.

Korygowalność: do 30 minut.

Spoinowanie:

- na ścianach: po 3-6 godzinach.

- na podłogach: po 24 godzinach.

Obciążenie ruchem pieszym: po około 24 godzinach.

Pełne obciążenie: po około 14 dniach.

Kolor: szary.

EMICODE: EC1 R - bardzo niska emisja.

Nakładanie: pacą zębatą nr 4, 5 lub 6.

Przechowywanie: 12 miesięcy.

##### **Zużycie**

2-4 kg/m<sup>2</sup>.

##### **Opakowania**

worki 25 kg.