



MAPEKLEJ extra 25kg

Cena	21,00 zł
Dostępność	Dostępny

Opis produktu

Cementowa zaprawa klejąca do płytek ceramicznych.

Zastosowanie

Montaż mozaiki ceramicznej i płytek ceramicznych średniego formatu na zewnątrz i wewnątrz budynków, na tradycyjnych nieodkształcalnych i chłonnych podłożach, takich jak tynki cementowe i cementowo-wapienne, podkłady (jastyrychy) cementowe, tynki gipsowe jednowarstwowe, ściany z bloczków itp., o ile są mocne, stabilne, suche i czyste. Podłoża chłonne należy wcześniej zagruntować preparatem Primer G.

Dane techniczne

Maksymalny czas użytkowania: 6-8 godzin.

Czas schnięcia otwartego: około 20 minut.

Korygowalność: do 30 minut.

Spoinowanie:

- na ścianach: po 3-6 godzinach.

- na podłogach: po 24 godzinach.

Obciążenie ruchem pieszym: po około 24 godzinach.

Pełne obciążenie: po około 14 dniach.

Kolor: szary.

EMICODE: EC1 R - bardzo niska emisja.

Nakładanie: pacą zębatą nr 4, 5 lub 6.

Przechowywanie: 12 miesięcy.

Zużycie

2-4 kg/m².

Opakowania

worki 25 kg.