



Mapelastic 32kg

| | |
|------------|---------------------------|
| Cena | 305,00 zł |
| Dostępność | Dostępność - 3 dni |

Opis produktu

Elastyczna, dwukomponentowa cementowa zaprawa do ochrony hydroizolacyjnej betonu, a także basenów, balkonów i tarasów.

Mapelastic jest powłoką wysoce elastyczną, ochronną i wodoszczelną dla betonu, szczególnie zalecaną w przypadku występujących rys w podłożu. Mapelastic uszczelnia włosowate rysy w podłożu, a także stanowi ochronę betonu przed wnikaniem, zawilgoceniem i oddziaływaniem czynników atmosferycznych. Mapelastic jest dostarczany w formie dwóch komponentów, które należy wymieszać ze sobą bez dodawania wody lub innych składników. Zaprawę nakłada się ręcznie pacą lub metodą natrysku (np. Putzmeister, T-max) na podłoże czyste i nośne. Przed aplikacją zaprawy podłoże należy zwilżyć wodą. Grubość jednorazowo nakładanej warstwy może wynosić do 2 mm. Na podłożach gdzie występują rysy zaleca się wtopienie w warstwę zaprawy siatki z włókien szklanych Mapenet 150 (o oczkach 4 x 4,5 mm). W celu zwiększenia zdolności mostkowania rys i zwiększenia wydłużenia przy zerwaniu zaleca się wtopienie w warstwę Mapelastiku tkaninę Mapetex Sel. Mapelastic spełnia wymagania normy PN-EN 1504-2 w zakresie ochrony betonu według zasad „ochrona przed wnikaniem” (PI), „ograniczenie zawilgocenia” (MC) i „podwyższenie oporności elektrycznej otuliny betonowej” (IR).

Zużycie

- 1,7 kg/m² na 1 mm grubości przy nakładaniu ręcznym pacą;
- 2,2 kg/m² na 1 mm grubości przy nakładaniu mechanicznym metodą natrysku.

Opakowania

worki 24 kg i pojemniki 8 kg.