



Mapesil AC

Cena	25,00 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni

Opis produktu

Jednoskładnikowa masa silikonowa na bazie kwasu octowego, niezawierająca rozpuszczalników, do wykonywania wodoszczelnych wypełnień szczelin dylatacyjnych i połączeń sanitarnych, odporna na działanie pleśni i grzybów, dostępna w 30 kolorach. Odształcalność do 25%.

Mapesil AC stosowany jest do wypełniania spoin na zewnątrz i wewnątrz budynków, w posadzkach i na ścianach, przy okładzinie ceramicznej, w łazienkach, sanitariatach i basenach. Nadaje się również do uszczelniania szkła, aluminium i ceramiki łazienkowej (umywalki, wanny, kabiny natryskowe). Mapesil AC wykorzystywany jest także do wykonywania uszczelnień między konstrukcyjnymi elementami budynków. Przy stosowaniu na powierzchniach chłonnych zaleca się gruntowanie preparatem Primer FD. Mapesil AC jest klasyfikowany zgodnie z normą ISO 11600 jako F-25-LM.

Zużycie

3,1 mb z kartusza 310 ml (przekrój wypełnienia 10 x 10 mm).

Opakowania

25 kartuszy po 310 ml każdy.