

Link do produktu: <http://swiatlazienek24.pl/geberit-duofix-basic-do-wc-up100-h112-delta-p-112.html>



# Geberit Duofix Basic do WC, UP100, H112, Delta

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| Cena       | <b>626,00 zł</b>          |
| Dostępność | <b>Dostępność - 3 dni</b> |

## Opis produktu

**Element montażowy do WC , UP 100 , Delta , H112 Geberit DuofixBasic 111.153.00.1**

### Zastosowanie

- Do montażu w ścianie pełnej lub ścianie z płyty gipsowej , częściowej lub o wysokości pomieszczenia
- Do miski wiszącej o rozstawie 18 cm lub 23 cm
- Do montażu na podłożu o grubości warstw podłogi 0 - 20 cm
- Uruchamianie przez naciśnięcie od przodu
- Spłuczka uruchamiania od przodu przyciskami Delta
- Nie nadaje się do osadzenia w betonie

### Charakterystyka

- Spłuczka podtynkowa UP100 uruchamiania z przodu
- Spłuczka podtynkowa z izolacją przeciwwoszeniową
- Możliwość ustawienia ilości wody spłukującej
- Możliwość ustawienia na stałe mniejszej ilości wody w spłuczce
- Przy ustawieniach fabrycznych ponownie spłukiwanie możliwe natychmiast
- Przyłącze wody na środku z tyłu / u góry
- Ręczne przykręcanie wężyk łączący z zaworem kątowym
- Funkcja "stop" z przyciskiem uruchamiającym Delta15 , Delta11 , Delta40
- Spłuczka z dwudzielnym przyciskiem uruchamiającym Delta20 , Delta21 , Delta51
- Rama powlekana proszkowo , kolor Geberit niebieski
- Samonośny
- Razem z otworami Ø 9 mm do zamocowania w drewnianej ścianie szkieletowej
- Ocynkowane nogi montażowe, z możliwością regulacji 0 - 20 cm i podziałką
- Płyta podłogowa , szerokość pasująca do montażu w profilu UW50
- Głębokość zabudowy 12 cm

### Informacje dot. produktu

- Fabryczne ustawienie ilości wody spłukującej 6 i 4 l
- Zakres ustawień dla większej ilości wody 6 / 7,5 l

### Uwagi dotyczące dostawy

- Noga montażowa
- 2 pręty gwintowane M12 do zamocowania ceramiki
- Zawór spłuczki do ustawienia 2 zakresów ilości spłukiwania
- Styropianowa obudowa ochronna otworu serwisowego
- Zaślepki ochronne do rury spłukującej
- Zawór kątowny R ½ " i adapter wtykowy
- Mocowanie odpływu
- Zestaw uszczelnień Ø 90 mm
- Kolano odpływowe toalety , PE-HD Ø 90 / 90 mm
- Złączka przejściowa Ø 90 / 110 mm

- 
- Materiał mocujący
  - Nie zawiera przycisku uruchamiającego

**Do kompletowania z:**

- wspornikami montażowymi 111.813.00.1
- Przyciskami uruchamiającymi
  - Delta11
  - Delta15
  - Delta20
  - Delta21
  - Delta40
  - Delta50