



# Primer G 5l

Cena	<b>60,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępność - 3 dni</b>

## Opis produktu

**Skoncentrowany preparat gruntujący na bazie żywic syntetycznych w dyspersji wodnej, do podłoży chłonnych.**

### Zastosowanie

Gruntowanie powierzchni gipsowych i cementowych wewnątrz pomieszczeń przed układaniem płytek ceramicznych i kamienia naturalnego oraz przed wykonywaniem warstw wyrównujących. Podłoże przeznaczone do zagruntowania powinno być nośne, stabilne, chłonne i dokładnie oczyszczone. Podłoża gipsowe powinny być dodatkowo odpowiednio suche (wilgotność nie większa niż 0,5%). Przed gruntowaniem podłoży Primer G należy rozcieńczyć wodą w stosunku od 1:1 do 1:3 (jedna część preparatu i trzy części wody), w zależności od chłonności podłoża. W przypadku gruntowania podkładów cementowych przed nanoszeniem zapraw samopoziomujących (Planolit 315, Novoplan 21, Ultraplan Eco, Ultraplan, Ultraplan Maxi) Primer G powinien być rozcieńczony wodą w stosunku 1:1.

### Dane techniczne

Zakres temperatur stosowania: od +5°C do +35°C.  
Minimalny czas schnięcia: 2 godziny.  
Nakładanie: pędzlem lub natryskiem.  
EMICODE: EC1 – bardzo niska emisja.  
Przechowywanie: 24 miesiące.  
Chronić przed mrozem.

### Zużycie

0,1-0,2 kg na m<sup>2</sup>, zależnie od zastosowania i chłonności podłoża.

### Opakowania

kanistry 25, 10 i 5 kg oraz butelki 1 kg, pakowane w zgrzewki po 12 sztuk.