

Link do produktu: <http://swiatlazienek24.pl/geberit-duofix-do-wc-up320-h112-sigma-p-110.html>



Geberit Duofix do WC, UP320, H112, Sigma

Cena	850,00 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni

Opis produktu

Element montażowy do WC, UP 320, Sigma, H112 Geberit Duofix 111.320.00.5

Zastosowanie

- do montażu w częściowej ścianie systemu Duofix przed ścianą pełną lub ścianą z płyty gipsowej
- w ścianie systemu Duofix o wysokości pomieszczenia
- w ścianie GIS częściowej lub o wysokości pomieszczenia przed ścianą pełną lub ścianą z płyty gipsowej
- przed ścianą pełną lub ścianą z płyty gipsowej
- w instalacji naściennej częściowej lub o wysokości pomieszczenia przed ścianą pełną lub ścianą z płyty gipsowej
- w ścianie z płyty gipsowej o wysokości pomieszczenia
- na podłożu o grubości warstw podłogi 0-20cm
- do miski wiszącej o rozstawie otworów 18 cm lub 23 cm
- do montażu na masywnej ścianie i obmurowaniu lub zamurowania
- do przyłączenia toalety myjącej Balena
- nie nadaje się do osadzenia w betonie

Charakterystyka

- przyłącze wody na środku z tyłu/u góry
- spłuczka podtynkowa UP320 uruchamiana z przodu
- spłukiwanie dwudzielne z przyciskiem uruchamiającym Sigma50, Sigma20, Samba, Twist lub Bolero
- spłukiwanie jednoilościowe z przyciskiem uruchamiającym Sigma10
- funkcja „stop” z przyciskiem uruchamiającym Rumba, Mambo lub Tango
- możliwość ustawienia ilości wody spłukującej
- spłuczka podtynkowa do montażu i prac serwisowych bez użycia narzędzi
- obudowa ochronna zabezpiecza otwór serwisowy przed wilgocią i zabrudzeniem
- uniwersalne przyłącze wody, odpowiednie do systemu MeplaFix, do montażu i obsługi bez użycia narzędzi
- wężyk łączący z zaworem kątowym do przykręcenia bez użycia narzędzi
- mocowanie kolana odpływowego bez narzędzi, z wyłumieniem dźwięku, regulacją głębokości w 8 położeniach, zakres regulacji 45mm
- samohamujące nóżki, do wyrównywania elementu bez użycia narzędzi
- ocynkowane nogi montażowe, z możliwością regulacji 0-20cm i podziałką
- możliwe zastosowanie do wiszącej miski WC o małej powierzchni przylegania z akcesoriami
- rama z otworami ø9mm do zamocowania w drewnianej ścianie szkieletowej
- spłuczka podtynkowa z izolacją przeciwwoszeniową
- samonośny
- rama o profilu C 4x4cm
- rama powlekana proszkowo, kolor Geberit niebieski
- nogi montażowe mogą być wsunięte o 5cm
- obrotowa płyta pod nogę, do montażu w profilach UW50 i UW75

Dane techniczne:

- wymagane ciśnienie w instalacji 0,2 - 10 bar
- maksymalna temperatura wody 25 °C
- spłukiwanie z możliwością zatrzymania 6 / 7,5 l
- fabryczne ustawienie ilości wody spłukującej 6 i 3 l
- zakres ustawień dla większej ilości wody 6 / 7,5 l
- zakres ustawień dla mniejszej ilości wody 3 -4 l

Zestaw zawiera:

- przyłącze wody R ½" z wbudowanym zaworem kątowym i kółkiem ręcznym
- rurka ochronna do przyłącza wody do Geberit AquaClean
- kolanko spłuczki
- zaślepki ochronne
- obudowa ochronna otworu serwisowego
- 2 pręty gwintowane M12 do zamocowania ceramiki
- zestaw króćców przyłączeniowych , ø 90 mm
- kolano odpływowe do toalety , PE-HD , ø 90 mm
- złączka przejściowa , PE-HD , ø 90 / 110 mm
- materiał mocujący
- nie zawiera przycisku uruchamiającego

Do kompletowania z przyciskami:

z tworzywa sztucznego:

- Sigma10 115.758.xx.1
- Sigma20 115.778.xx.1
- Rumba 115.750.xx.1
- Samba 115.770.xx.1
- Bolero 115.777.xx.1

z metalu:

- Sigma 50 115.788.xx.1
- Tango 115.760.xx.1
- Mambo 115.751.00.1