

Dane aktualne na dzień: 20-05-2024 11:29

Link do produktu: <http://swiatlazienek24.pl/goldband-30kg-p-93.html>



Goldband 30kg

Cena	35,00 zł
Dostępność	Dostępny

Opis produktu

Zaprawa tynkarska GOLDBAND

Zużycie: 0,85 kg przy 1mm grubości tynku na 1m²

Goldband-Fertigmörtel jest tynkiem wewnętrznym, przeznaczonym do nakładania ręcznego jednowarstwowego, przydatnym do każdego rodzaju chropowatego podłoża, bądź solidnie utwardzonej obrzutki w dowolnego rodzaju budynkach, z wyjątkiem pomieszczeń przeznaczonych do mokrych procesów produkcyjnych.

Zaprawa może być stosowana na wszelkich podłożach przeznaczonych do tynkowania, głównie na murach, ścianach z betonu, różnego rodzaju stropach, po uprzednim zagruntowaniu preparatem Knauf-Betokontakt.

Goldband-Fertigmörtel charakteryzuje się:

- łatwością rozrabiania (produkt sporządzony fabrycznie, wystarczy go wsypać do

wody i wymieszać), jednowarstwowe układanie,

- wysoką wydajnością,

- łatwością wygładzania,

- możliwością nakładania w jednej warstwie,

- możliwością tynkowania ręcznego,

- długim czasem przerobu,

- równomiernym twardnieniem,

- odpornością na uderzenia i nacisk,

- przepuszczalnością pary wodnej (oddychaniem).

Średnia grubość tynku: 10 mm (grubość min. 8 mm)

Uziarnienie: do 1,2 mm

Czas schnięcia: średnio ok. 7 dni (zależnie od grubości tynku, wilgotności powietrza w pomieszczeniu, temperatury powietrza i wentylacji)

Wytrzymałość na ściskanie: 3,0 N/mm²

Opakowania:

worek 30 kg - **35,00 zł**

worek 10 kg - **20,00 zł**