

Link do produktu: <http://swiatlazienek24.pl/keraflex-maxi-s1-25kg-p-28.html>



KERAFLEX MAXI S1 25kg

Cena **79,00 zł**

Dostępność **Dostępność - 3 dni**

Opis produktu

Odształcalna, cementowa, tiksotropowa zaprawa klejąca o wysokich parametrach i przedłużonym czasie schnięcia otwartego z zastosowaniem technologii Low Dust. Szczególnie polecana do montażu gresu szkliwionego i kamienia naturalnego o dużych formatach. Grubość warstwy od 3 do 15 mm.

Zastosowanie

Klejenie na zewnątrz i wewnątrz budynków płytek ceramicznych, gresu i mozaiki każdego typu, na ścianach i podłogach, na podłożach:

- tradycyjnych (tynki, posadzki cementowe, ściany z cegieł, bloczków itp.),
- z płyt kartonowo-gipsowych i tynkach gipsowych,
- z istniejących okładzin ceramicznych, kamienia naturalnego i lastryko, o ile są odpowiednio przygotowane i mocno związane z podłożem,
- wylewkach betonowych, fibrobetonie, powierzchniach z elementów prefabrykowanych (sezonowanych powyżej 4 miesięcy),
- podkładach z ogrzewaniem podłogowym,
- na powierzchniach uszczelnionych uprzednio przy użyciu Mapelastic, Mapelastic Smart, Mapegum WPS,
- na podłożach odształcalnych.

Keraflex Maxi S1 może być stosowany do układania płytek o małych i dużych formatach na nierównym podłożu - bez konieczności wcześniejszego wyrównywania, a także do mocowania płytek (nawet o dużych formatach) w płaszczyźnie pionowej bez efektu ich osuwania. Keraflex Maxi S1 może być również stosowany do mocowania materiałów izolacyjnych takich jak styropian, styropian ekstrudowany, wełna mineralna i szklana, Eraclit®, panele dźwiękochłonne itp. Dzięki innowacyjnej technologii Low Dust charakteryzującej ten klej, drastycznej redukcji uległa ilość pyłu emitowanego podczas mieszania, znacznie podnosząc komfort i bezpieczeństwo pracy.

Dane techniczne

Maksymalny czas użytkowania: ponad 8 godzin.

Czas schnięcia otwartego: około 30 minut.

Korygowalność: około 60 minut.

Spoinowanie:

- na ścianach: po 4-8 godzinach,
- na podłogach: po 24 godzinach.

Obciążenie ruchem pieszym: po 24 godzinach.

Pełne obciążenie: po 14 dniach.

Elastyczność: wysoka.

Kolory: biały i szary.

Odształcalność zgodnie z normą PN-EN 12004: klasa S1 – odształcalny.

Nakładanie: szpachlę nr 4, 5, 6 lub 10.

Przechowywanie: 12 miesięcy.

Zużycie

1,2 kg/m².

Opakowania

szary: worki 25 kg.

biały: worki 23 kg.