Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 17:03

Link do produktu: https://swiatlazienek24.pl/geberit-duofix-basic-do-wc-up100-h112-delta-p-112.html



Geberit Duofix Basic do WC, UP100, H112, Delta

Cena	**626,00 zł**
Dostępność	**Dostępność - 3 dni**

Opis produktu

Element montażowy do WC , UP 100 , Delta , H112 Geberit DuofixBasic 111.153.00.1

Zastosowanie

- Do montażu w ścianie pełnej lub ścianie z płyty gipsowej , częściowej lub o wysokości pomieszczenia
- Do miski wiszącej o rozstawie 18 cm lub 23 cm
- Do montażu na podłożu o grubości warstw podłogi 0 - 20 cm
- Uruchamianie przez naciśnięcie od przodu
- Spłuczka uruchamiania od przodu przyciskami Delta
- Nie nadaje się do osadzenia w betonie

Charakterystyka

- Spłuczka podtynkowa UP100 uruchamiania z przodu
- Spłuczka podtynkowa z izolacją przciwroszeniową
- Możliwość ustawienia ilości wody spłukującej
- Możliwość ustawienia na stale mniejszej ilości wody w spłuczce
- Przy ustawieniach fabrycznych ponowie spłukiwanie możliwe natychmiast
- Przyłącze wody na środku z tyłu / u góry
- Ręczenie przykręcany wężyk łączący z zaworem kątowym
- Funkcja "stop" z przyciskiem uruchamiającym Delta15 , Delta11 , Delta40
- Spłuczka z dwudzielnym przyciskiem uruchamiającym Delta20 , Delta21 , Delta51
- Rama powlekana proszkowo , kolor Geberit niebieski
- Samonośny
- Razem z otworami Ø 9 mm do zamocowania w drewnianej ścianie szkieletowej
- Ocynkowane nogi montażowe, z możliwością regulacji 0 - 20 cm i podziałką
- Płyta podłogowa , szerokość pasująca do montażu w profilu UW50
- Głębokość zabudowy 12 cm

Informacje dot. produktu

- Fabryczne ustawienie ilości wody spłukującej 6 i 4 l
- Zakres ustawień dla większej ilości wody 6 / 7,5 l

Uwagi dotyczące dostawy

- Noga montażowa
- 2 pręty gwintowane M12 do zamocowania ceramiki
- Zawór spłuczki do ustawienia 2 zakresów ilości spłukiwania
- Styropianowa obudowa ochronna otworu serwisowego
- Zaślepki ochronne do rury spłukującej
- Zawór kątowy R ½ " i adapter wtykowy
- Mocowanie odpływu
- Zestaw uszczelek Ø 90 mm
- Kolano odpływowe toalety , PE-HD Ø 90 / 90 mm
- Złączka przejściowa Ø 90 / 110 mm

- Materiał mocujący
- Nie zawiera przycisku uruchamiającego

Do kompletowania z:
- wspornikami montażowymi 111.813.00.1

- Przyciskami uruchamiającymi
  Delta11
  Delta15
  Delta20
  Delta21
  Delta40
  Delta50