Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 17:03

Link do produktu: https://swiatlazienek24.pl/grohe-rapid-sl-skate-cosmopolitan-5w1-fresh-p-109.html



Grohe RAPID SL SKATE COSMOPOLITAN 5w1 FRESH

Cena	**856,00 zł**
Cena poprzednia	~~**999,00 zł**~~
Dostępność	**Dostępność - 3 dni**

Opis produktu

Grohe RAPID SL SKATE COSMOPOLITAN 5w1 FRESH

Zestaw podtynkowy Grohe Rapid SL 5w1 FRESH

GROHE Fresh to całkowicie nowa definicja swieżości w toalecie. Do tej pory w przypadku spłuczki podtynkowej niemożliwym było stosowanie jakichkolwiek środków czyszcząco-zapachowych wrzucanych do zbiornika. Użytkownicy tych urządzeń zmuszeni byli do korzystania z zawieszanych na brzegu muszli koszyczków z tabletkami. GROHE Fresh rozwiązuje ten problem definitywnie za pomocą odchylanego przycisku i urządzenia zamontowanego wewnątrz zbiornika. GROHE Fresh – świeży zapach w łazience w ciągu paru sekund.

Zestaw promocyjny zawiera:

- **Stelaż podtynkowy Rapid SL** (38 528 001)
  - wysokość zabudowy 1,13 m
  - do montażu przyściennego lub montażu w ścianie szkieletowej,
  - do suchej zabudowy,
  - kompletny montaż wstępny,
  - 2 sworznie mocujące WC,
  - rozstaw śrub 180/230 mm,
  - kszta4tka redukcyjna DN 80/100

- **Spłuczka do WC 6-9 l**
  - ustawienie fabryczne 6l i 3l,
  - pneumatyczny zawór odpływowy z 3 funkcjami: 2-pojemności, Start/Stop lub bez przerywania

- **Przycisk uruchamiający Skate Cosmopolitan (CHROM)** (38 732 000)

- do uruchomienia 2-pojemnościowego lub Start/Stop

- do pneumatycznego zaworu spłukującego

- montaż pionowy

- wymiar : 156 x 197 mm

- wykonany z tworzywa ABS,

- powłoka chromowa z **GROHE StarLight®**

- GROHE EcoJoy® technologia dla zmniejszenia zużycia wody

- **Zestaw GROHE Fresh** (38 796 000)
  - rama montażowa z funkcją otwierania z dozownikiem wkładów aromatycznych
  - pneumatyczny zawór dwufunkcyjny z gniazdem
  - zawór kątowy DN 15
  - do wszystkich przycisków uruchamiaj!cych GROHE
  - wymiary 156 x 197 mm

- **Podkładka wygłuszająca** (37 131 000)
  - mata wyciszajca
  - 2 tuleje gumowe

- **Kątowniki ścienne Rapid SL** (38 558 00M)
  - do montażu przyściennego
  - do mocowania elementów na murze lub przed ścianą szkieletową
  - bezstopniowa regulacja głębokości 130 - 230 mm
  - do montażu pojedynczego lub szynowego
  - materiał mocujący
  - 2 sztuki